

DIMENZIONI E OBLCI

Le dimensioni riportate in tabella sono espresse in mm

Dimensione nominale mm	$+1$ -2	Grondaia semicircolare EN 612					Spessore metallo s1				
		d1 ± 1	d2 $+2$ 0	e1 ± 1	f1 min.	g ± 1	All.	Rame	Zincato	Zinco	Acc. Inox
200	200	16	80	5	8	5	0,70	0,60	0,60	0,65	0,50
250	250	18	105	7	10	5	0,70	0,60	0,60	0,65	0,50
280	280	18	127	7	11	6	0,70	0,60	0,60	0,70	0,50
333	333	20	153	9	11	6	0,70	0,60	0,60	0,70	0,50
400	400	22	192	9	11	6	0,80	0,70	0,70	0,70	0,60
500	500	22	250	9	21	6	0,80	0,70	0,70	0,80	0,60

Dimensione nominale mm	Grondaia quadrata EN 612						Spessore metallo s1				
	a1 ± 1	b1 0 -1	d1 ± 1	e1 ± 1	f1 min.	g ± 1	All.	Rame	Zincato	Zinco	Acc. Inox
200	42	70	16	5	8	5	0,70	0,60	0,60	0,65	0,50
250	55	85	18	7	10	5	0,70	0,60	0,60	0,65	0,50
333	75	120	20	9	10	6	0,70	0,60	0,60	0,70	0,50
400	90	150	22	9	10	6	0,80	0,70	0,70	0,70	0,60
500	110	200	22	9	20	6	0,80	0,70	0,70	0,80	0,60

